


NÁVOD K OBSLUZE PLOŠINY SP 150 - OMEGA

Upozornění : Na plošině se nesmí přepravovat osoby samostatně stojící



1) Ověřte si, zda plošina OMEGA je aktivována - musí svítit zelená kontrolka na nástěnném ovladači (případnou aktivaci provede provozovatel plošiny).



2) Pokud plošina neparkuje v zastávce, ve které chcete najíždět na plošinu, přivolejte si ji pomocí příslušného tlačítka (první z dole) na nástěnném ovladači.



3) Sklopte podlahu plošiny směrem dolů. Při tomto úkonu se současně zvednou zábrany plošiny.

4) Zvedněte příslušnou zábranu plošiny směrem nahoru. Při tomto úkonu se současně sklopí nájezd podlahy plošiny pro najetí.



5) Najedte inv. vozíkem (kočárkem, apod. - max. do celkové hmotnosti 225 kg) na plošinu a zabrzděte inv. vozík uprostřed podlahy plošiny.

6) Sklopte zvednutou zábranu plošiny do vodorovné polohy. Při tomto úkonu se současně zvedne sklopený nájezd podlahy plošiny.



7) Zmáčkněte tlačítko ručního ovladače a plošina se uvede do pohybu určeným směrem. **Tlačítko držte zmáčkuté po celou dobu jízdy plošiny!**

8) Po dojetí do horní (dolní) zastávky se plošina sama zastaví. Zvedněte příslušnou zábranu. Při tomto úkonu se současně sklopí nájezd podlahy plošiny.

9) Vyjedte inv. vozíkem ven z plošiny.

10) Sklopte zvednutou zábranu plošiny do vodorovné polohy. Při tomto úkonu se současně zvedne sklopený nájezd podlahy plošiny. Pokračujte ve sklápění zábrany směrem dolů. Při tomto úkonu se současně začne zvedat podlaha plošiny.

11) Úplné zvednutí podlahy plošiny provedte rukou za její dno - **pouze v této poloze si může další osoba přivolat plošinu z nástěnného ovladače!**

